

Produktinformation

TOPCEL®

Beschreibung

TOPCEL® ist ein bitumenfreies Cellulosefaserpellet ohne modifizierende Zusätze, hergestellt aus unserer bewährten technischen Faser.

Es wird weltweit als Bindemittelträger für die Herstellung von Splittmastixasphalt (SMA), Offenporigem Asphalt (PA), hochstandfesten Binderschichten sowie in bindemittelreiche Sonderbauweisen verwendet.

Anwendungsgebiete

- für alle Asphaltarten mit hohem Bindemittelanteil, z.B. Splittmastixasphalt
- Verhinderung des Ablaufens des Bindemittels von den Mineralstoffen
- Vermeidung von Entmischungserscheinungen während des Transports und beim Einbau des Mischgutes

Eigenschaften und Vorteile

- hervorragendes Auflöseverhalten im Mischprozess
- rieselfähiges und förderstabiles Pellet für die automatische Dosierung
- technischer Bindemittelträger ohne modifizierende Zusätze
- keine Anpassung der Asphaltrezeptur notwendig



Technische Daten

Standardanalysen:	Wert	Einheit
Fasergehalt	ca. 95 - 98	%
Technisches Wachs	1,5 - 2,5	%
Schüttgewicht	420 - 480	g/l
Feuchtigkeitsgehalt	< 6,0	%
Asche	ca. 15	%
Empfohlene Einsatzmenge	0,3	M.-%

Support

Das CFF Team unterstützt Sie bei allen Fragen rund um Ihre Asphalt Anwendung. Es ist unser Anspruch, Ihnen die Vorteile und Eigenschaften unserer Produkte aufzuzeigen und nützliche Empfehlungen für die Anwendung unserer Produkte in Ihrem Asphaltherstellungs- und Verarbeitungsprozess zu geben.